



## Combimaster DX - 44868

Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.

### Description du produit

- Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Avec tube transversal pour plus de stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'aluminium extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg



Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	4.9 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	serties
Longueur d'échelle, déployée	3.82 m
Longueur d'échelle, repliée	2.4 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	8
Nombre d'échelons	2 × 8
Normes	EN 131 professional
Poids	10 kg
Poutrelle transversale large	0.89 m
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	58 mm
Surface de base	1,64 m × 0,89 m
Transport dimensions	2.400 mm × 420 mm × 120 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur verticale comme échelle double	2.25 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.