



Combimaster DX - 44870

Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.

Description du produit

- Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Avec tube transversal pour plus de stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'aluminium extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg



Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	5.7 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle, déployée	4.94 m
Longueur d'échelle, repliée	2.98 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	10
Nombre d'échelons	2 × 10
Normes	EN 131 professional
Poids	12.3 kg
Poutrelle transversale large	0.9 m
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	68 mm
Transport dimensions	2.970 mm × 430 mm × 120 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur verticale comme échelle double	2.81 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.