



Combimaster DX - 44872

Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.

Description du produit

- Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Avec tube transversal pour plus de stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'alu extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 6.8 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée
------------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	--



	265 mm			sertie
Longueur d'échelle, déployée 6.06 m	Longueur d'échelle, repliée 3.54 m	Matériaux Aluminium	Nombre d'échelons 12	Nombre d'échelons 2 × 12
Normes EN 131 professional	Poids 15.3 kg	Poutrelle transversale large 1 m	Profondeur des marches 38 mm	Revêtement naturel
Section des montants 73 mm	Transport dimensions 3.530 mm × 430 mm × 130 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD	hauteur verticale comme échelle double 3.33 m