



Combimaster DX - 44874

Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.

Description du produit

- Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Avec tube transversal pour plus de stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'aluminium extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | |
|---------------|-------------|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |



| | |
|--|----------------------------|
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail | 7.6 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle, déployée | 6.9 m |
| Longueur d'échelle, repliée | 4.1 m |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre d'échelons | 14 |
| Nombre d'échelons | 2 × 14 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 18.2 kg |
| Poutrelle transversale large | 1.1 m |
| Profondeur des marches | 38 mm |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 85 mm |
| Transport dimensions | 4.090 mm × 430 mm × 135 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |
| hauteur verticale comme échelle double | 3.86 m |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.