



Caisses Y et PackSan -

45051

Conteneurs de transport et de stockage pour une utilisation militaire.

Description du produit

- Jointure de la coque intégralement soudée.
- Tôle robuste de 1,5 mm d'épaisseur
- Solide profilé de fond, de côté et de couvercle.
- Couvercle à charnières avec joint sur le pourtour.
- Solides coins d'empilage moulés sur le fond et le couvercle.
- Pieds d'empilage du fond avec orifices de fixation intérieurs et extérieurs.
- Étanche à l'eau jusqu'au rebord inférieur de la poignée rabattables par joint silicone intérieur sur le fond.
- Couvercles rabattables.
- Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
- Couvercle démontable sur B 40.1 Y, B 40.2 Y et B 40.4 Y.
- Classe de protection IP 54 selon la norme EN 60 529 : 1992



Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.



Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.

Caractéristiques du produit

Cote intérieure L x l x H	380 mm × 265 mm × 220 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	420 mm × 305 mm × 270 mm
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	25 kg
Modèle	B5.2 Y
Poids	4.2 kg
Volume	22 l

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 7/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.