FICHE TECHNIQUE

Caisses Y et PackSan - 45058

Conteneurs de transport et de stockage pour une utilisation militaire.

DESCRIPTION DU PRODUIT



- Jointure de la coque intégralement soudée.
- Tôle robuste de 1,5 mm d'épaisseur
- Solide profilé de fond, de côté et de couvercle.
- Couvercle à charnières avec joint sur le pourtour.
- Coins d'empilage moulés robustes sur le couvercle
- Pieds d'empilage du fond avec orifices de fixation intérieurs et extérieurs.
- Étanche jusqu'au bord inférieur de la poignée grâce à un joint en silicone situé à l'intérieur, au fond.
- Couvercles rabattables.
- Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
- Couvercle démontable sur B 40.1 Y, B 40.2 Y et B 40.4 Y.
- Classe de protection IP 54 selon la norme EN 60 529 : 1992



CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.
Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Cote intérieure L x l x H	1.175 mm × 793 mm × 220 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	1.215 mm × 833 mm × 270 mm

Propriété	Valeur
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	75 kg
Modèle	B40.2 Y
Poids	18 kg
Volume	205 l

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 1



Autorisation produits dangereux
Référence 926000

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 13/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.