




# Baie Mitraset Classic 19" - 45752

Baie support pour les appareils électroniques

## Description du produit

- Protection contre les contraintes mécaniques telles que les chocs ou les vibrations. Protection contre les perturbations électromagnétiques comme les ondes radio ou la foudre en option.
- Indice de protection IP 65.
- Protection contre les facteurs environnementaux comme la chaleur, l'humidité, l'eau ou la poussière.
- Capacité de charge max de 100 kg.
- 3 - 22 unités de hauteur (UH), profondeur nominale (PN) 219 – 990 mm.
- Les baies de profondeur nominale 219 mm, 350 mm et 480 mm peuvent être empilées.
- Cadre oscillant à suspension élastique.
- Segments de gerbage en haut et en bas de la baie.
- Parois latérales avec évidements pour poignées rabattables.
- Renforcement également approprié pour l'installation de vannes de dépressurisation et d'un témoin d'humidité.
- Couvercle avec fermetures rapides à genouillère.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Homologation VG 95447.
- Testé selon les normes AECTP.
- Essai selon MIL-STD-810.
- Contrôle du blindage selon MIL-STD-285.





- Fabrications spéciales possibles.
- Made in Germany

## Conseils et particularités

Également disponible comme conditionnement de matières dangereuses compatible NU.

Équipement spécial varié pour de nombreuses utilisations

## Caractéristiques du produit

Cotes extérieures max. L x l x H	434 mm × 534 mm × 570,5 mm
Hauteur de montage	11 HE/U
Poids	11.3 kg
Profondeur nominale	350 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 2/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.