
FICHE TECHNIQUE

Recouvrements de puits en aluminium avec bac - 47004

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.







DESCRIPTION DU PRODUIT

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 60 mm (dont 40 mm dotés d'une grille en acier de construction et 20 mm de surface libre)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Cotes extérieures max. L x l x H	740 mm × 740 mm
Dimensions intérieures du puits	600mm × 600mm
Hauteur de montage	80 mm
Largeur intérieure du puits	600 mm
Longueur intérieure du puits	600 mm

Propriété	Valeur
Matériau du cadre	Aluminium
Matériau du couvercle	Aluminium
Profondeur de cuvette	60 mm
Transport dimensions	740 mm × 740 mm × 70 mm

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.