



# Recouvrements de puits en aluminium avec plaque -


## 47021

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.

### Description du produit



- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.



### Caractéristiques du produit

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| Cotes extérieures max.<br>L x l x H<br><br><b>760 mm x 760 mm</b> | Dimensions intérieures du puits<br><br><b>600mm x 600mm</b> | Hauteur de montage<br><br><b>63 mm</b> | Largeur intérieure du puits<br><br><b>600 mm</b> | Longueur intérieure du puits<br><br><b>600 mm</b> |
| Matériau du cadre<br><br><b>Acier galvanisé</b>                   | Transport dimensions<br><br><b>760 mm x 760 mm x 70 mm</b>  |  |  |   |