FICHE TECHNIQUE


# Recouvrements de puits en aluminium avec plaque 47023

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.



## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Cotes extérieures max. L x l x H | 960 mm × 960 mm |
| Dimensions intérieures du puits | 800mm × 800mm |
| Hauteur de montage | 63 mm |
| Largeur intérieure du puits | 800 mm |
| Longueur intérieure du puits | 800 mm |
| Matériau du cadre | Acier galvanisé |
| Transport dimensions | 960 mm × 960 mm × 70 mm |

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 10/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.