



# Recouvrements de puits en acier galvanisé avec bac - 47036

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

## Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)



## Caractéristiques du produit

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Cotes extérieures max. L x l x H | 920 mm × 920 mm |
| Dimensions intérieures du puits  | 800mm × 800mm   |
| Hauteur de montage               | 90 mm           |



|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Largeur intérieure du puits  | 800 mm                  |
| Longueur intérieure du puits | 800 mm                  |
| Matériau du cadre            | Acier galvanisé         |
| Matériau du couvercle        | Acier galvanisé         |
| Profondeur de cuvette        | 80 mm                   |
| Transport dimensions         | 920 mm × 920 mm × 90 mm |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 2/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.