FICHE TECHNIQUE


Recouvrements de puits en acier galvanisé avec plaque - 47052

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Cotes extérieures max. L x l x H	960 mm × 760 mm
Dimensions intérieures du puits	800mm × 600mm
Hauteur de montage	63 mm
Largeur intérieure du puits	600 mm
Longueur intérieure du puits	800 mm
Matériau du cadre	Acier galvanisé
Transport dimensions	960 mm × 760 mm × 70 mm

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.