





Recouvrements de puits en acier inox avec bac - 47060

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)



Caractéristiques du produit

Cotes extérieures max. L x l x H 420 mm × 420 mm	Dimensions intérieures du puits 300mm × 300mm	Hauteur de montage 90 mm	Largeur intérieure du puits 300 mm	Longueur intérieure du puits 300 mm
Profondeur de cuvette 80 mm	Transport dimensions 420 mm × 420 mm			

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:
<https://www.zarges.com/fr/produits/recouvrements-de-puits-en-acier-inox-avec-bac-47060>



× 90 mm