



# Recouvrements de puits en acier inox avec plaque - 47096

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.

## Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.



## Caractéristiques du produit

Cotes extérieures max. L x l x H	760 mm × 760 mm
Dimensions intérieures du puits	600mm × 600mm
Hauteur de montage	63 mm
Largeur intérieure du puits	600 mm
Longueur intérieure du puits	600 mm
Transport dimensions	760 mm × 760 mm × 70 mm



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 9/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.