Recouvrements de puits en acier inox avec plaque - 47099

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.

Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.



Caractéristiques du produit

Cotes extérieures max. L x l x H	Dimensions intérieures du puits	Hauteur de montage	Largeur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits
1.160 mm × 1.160 mm	**1.000mm × 1.000mm**	**63 mm**	**1000 mm**	**1000 mm**

Transport dimensions
1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm

ZARGAL S.A.R.L
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43
Fax: +41 (0) 52 682 06 04

www.zarges.com/fr
zargal@zargal.fr