



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52255

La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.


Description du produit

- La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.
- Largeur d'échafaudage : 0,75 m ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3.40 m à 13.20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard



avec consoles Z600.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m ²)
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre des roulettes	200 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	0,6m × 1,8m
Garantie	10 ans
Hauteur d'échafaudage	5.7 m
Hauteur de plate-forme	4.45 m
Hauteur de travail	6.45 m
Largeur de plate-forme	0.6 m
Largeur d'échafaudage	0.75 m
Longueur de l'échafaudage	1.8 m
Longueur de plate-forme	1.8 m
Normes	EN 1004-1
Poids	158.6 kg
Roulettes réglables en hauteur	Oui
Transport dimensions	2.100 mm × 900 mm × 700 mm
Type de griffe	automatique



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 29/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.