



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50

m - 52286

La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.



Description du produit

- La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.
- Largeur d'échafaudage : 0,75 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-



équipement pour les échafaudages mobiles standard
avec consoles Z600.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²)	Diamètre de montant 50 mm	Diamètre des roulettes 200 mm	Diamètre d'échelon 50 mm	Dimensions de la plate-forme 0,6m × 2,5m
Garantie 10 ans	Hauteur d'échafaudage 8.5 m	Hauteur de plate-forme 7.25 m	Hauteur de travail 9.25 m	Largeur de plate-forme 0.6 m
Largeur d'échafaudage 0.75 m	Longueur de l'échafaudage 2.5 m	Longueur de plate-forme 2.5 m	Normes EN 1004-1	Poids 277.8 kg
Roulettes réglables en hauteur Oui	Transport dimensions 2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm	Type de griffe automatique		