



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50

m - 52456

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.



Description du produit

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.



Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²)	Diamètre de montant 50 mm	Diamètre des roulettes 200 mm	Diamètre d'échelon 50 mm	Dimensions de la plate-forme 1,2m × 2,5m
Garantie 10 ans	Hauteur d'échafaudage 5.7 m	Hauteur de plate-forme 4.45 m	Hauteur de travail 6.45 m	Largeur de plate-forme 1.2 m
Largeur d'échafaudage 1.35 m	Longueur de l'échafaudage 2.5 m	Longueur de plate-forme 2.5 m	Poids 236.2 kg	Roulettes réglables en hauteur Oui
Transport dimensions 2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm	Type de griffe automatique			