



# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52496

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.

## Description du produit

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,40 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



## Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.



## Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre des roulettes	200 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	1,2m × 2,5m
Garantie	10 ans
Hauteur d'échafaudage	9.65 m
Hauteur de plate-forme	8.4 m
Hauteur de travail	10.4 m
Largeur de plate-forme	1.2 m
Largeur d'échafaudage	1.35 m
Longueur de l'échafaudage	2.5 m
Longueur de plate-forme	2.5 m
Poids	393.4 kg
Roulettes réglables en hauteur	Oui
Transport dimensions	2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm
Type de griffe	automatique

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 29/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.