



# CompactMaster S-PLUS

## 1T - 53121

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

### Description du produit

- Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.



### Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Diamètre de montant <b>50 mm</b>	Diamètre des roulettes <b>150 mm</b>	Diamètre d'échelon <b>50 mm</b>	Dimensions de la plate-forme <b>0,6m x 1,8m</b>
Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur d'échafaudage <b>3.85 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>2.6 m</b>	Hauteur de travail <b>4.6 m</b>	Largeur de plate-forme <b>0.6 m</b>
Largeur d'échafaudage <b>0.85 m</b>	Longueur de l'échafaudage <b>1.8 m</b>	Longueur de plate-forme <b>1.8 m</b>	Normes <b>EN 1004-1</b>	Poids <b>123.6 kg</b>
Roulettes réglables en hauteur	Transport dimensions <b>0 mm 0 mm 0 mm</b>	Type de griffe <b>automatique</b>		



Oui