CompactMaster S-PLUS 1T - 53191

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

Description du produit

- Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage **3 (= 200 kg/m²)**	Diamètre de montant **50 mm**	Diamètre des roulettes **150 mm**	Diamètre d'échelon **50 mm**	Dimensions de la plate-forme **0,6m × 1,8m**
Garantie	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Largeur de plate-forme

10 ans	**10.85 m**	**9.6 m**	**11.6 m**	**0.6 m**
Largeur d'échafaudage **0.85 m**	Longueur de l'échafaudage **1.8 m**	Longueur de plate-forme **1.8 m**	Normes **EN 1004-1**	Poids **273.8 kg**
Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Transport dimensions **0 mm0 mm0 mm**	Type de griffe **automatique**		