



CompactMaster S-PLUS 2T

- 53201

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

Description du produit

- Largeur d'échafaudage : 0,85 m ou 1,45 m (partie inférieure avec charnière) ; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.



Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|
| Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²) | Diamètre de montant 50 mm | Diamètre des roulettes 150 mm | Diamètre d'échelon 50 mm | Dimensions de la plate-forme 1,2m x 1,8m |
| Garantie 10 ans | Hauteur d'échafaudage 11.7 m | Hauteur de plate-forme 10.4 m | Hauteur de travail 12.4 m | Largeur de plate-forme 1.2 m |
| Largeur d'échafaudage | Longueur de l'échafaudage | Longueur de plate-forme | Poids | Roulettes réglables en hauteur |



| | | | | |
|----------------------|----------------|-------|----------|-----|
| 1.45 m | 1.8 m | 1.8 m | 406.6 kg | Oui |
| Transport dimensions | Type de griffe | | | |
| 0 mm0 mm0 mm | automatique | | | |