FICHE TECHNIQUE

CompactMaster S-PLUS 2T - 53221

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.







DESCRIPTION DU PRODUIT

- Largeur d'échafaudage : 0,85 m ou 1,45 m (partie inférieure avec charnière) ; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards: roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m²)
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre des roulettes	150 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	1,2m × 1,8m
Garantie	10 ans

Propriété	Valeur
Hauteur d'échafaudage	3.85 m
Hauteur de plate-forme	2.6 m
Hauteur de travail	4.6 m
Largeur de plate-forme	1.2 m
Largeur d’échafaudage	1.45 m
Longueur de l'échafaudage	1.8 m
Longueur de plate-forme	1.8 m
Poids	161.4 kg
Roulettes réglables en hauteur	Oui
Transport dimensions	0 mm0 mm0 mm
Type de griffe	automatique

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES 2



Charnière en acier automatique
Référence 820688



Clip à ressort pour échafaudages
Référence 800172

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.