CompactMaster S-PLUS 2T - 53231

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l’écart de 2 m entre les plates-formes.

Description du produit

- Largeur d'échafaudage : 0,85 m ou 1,45 m (partie inférieure avec charnière) ; longueur d’échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.

Caractéristiques du produit

Classe d’échafaudage **3 (= 200 kg/m²)**	Diamètre de montant **50 mm**	Diamètre des roulettes **150 mm**	Diamètre d’échelon **50 mm**	Dimensions de la plate-forme **1,2m × 1,8m**
Garantie **10 ans**	Hauteur d'échafaudage **4.95 m**	Hauteur de plate-forme **3.7 m**	Hauteur de travail **5.7 m**	Largeur de plate-forme **1.2 m**
Largeur d’échafaudage **1.45 m**	Longueur de l’échafaudage **1.8 m**	Longueur de plate-forme **1.8 m**	Poids **189.4 kg**	Roulettes réglables en hauteur **Oui**
Transport dimensions **0 mm0 mm0 mm**	Type de griffe **automatique**			