



CompactMaster S-PLUS 2T

- 53241

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

Description du produit

- Largeur d'échafaudage : 0,85 m ou 1,45 m (partie inférieure avec charnière) ; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards: roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.



Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m ²)
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre des roulettes	150 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	1,2m × 1,8m
Garantie	10 ans



Hauteur d'échafaudage	5.8 m
Hauteur de plate-forme	4.55 m
Hauteur de travail	6.55 m
Largeur de plate-forme	1.2 m
Largeur d'échafaudage	1.45 m
Longueur de l'échafaudage	1.8 m
Longueur de plate-forme	1.8 m
Poids	225 kg
Roulettes réglables en hauteur	Oui
Transport dimensions	0 mm0 mm0 mm
Type de griffe	automatique

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 13/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.