



CompactMaster S-PLUS 2T

- 53281

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.


Description du produit

- Largeur d'échafaudage : 0,85 m ou 1,45 m (partie inférieure avec charnière) ; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.



Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²)	Diamètre de montant 50 mm	Diamètre des roulettes 150 mm	Diamètre d'échelon 50 mm	Dimensions de la plate-forme 1,2m x 1,8m
Garantie 10 ans	Hauteur d'échafaudage 9.7 m	Hauteur de plate-forme 8.4 m	Hauteur de travail 10.45 m	Largeur de plate-forme 1.2 m
Largeur d'échafaudage	Longueur de l'échafaudage	Longueur de plate-forme	Poids	Roulettes réglables en hauteur



1.45 m	1.8 m	1.8 m	345.3 kg	Oui
Transport dimensions	Type de griffe			
0 mm0 mm0 mm	automatique			