



CompactMaster 1T - Basispaket - 53300

Rapide et sûr à grandes hauteurs : échafaudage pliant extensible avec cotes de transport compactes et montage et démontage rapides.

Description du produit

- Le pack de base permettant d'atteindre une hauteur de travail de 13,55 m.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage (dimension replié seulement 0,25 × 0,85 m).
- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ;
Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Extensible jusqu'à une hauteur de travail de 13,65 m, c'est pourquoi le modèle débase avec plate-forme est déjà équipé d'une trapped'accès.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 125 mm réglables en hauteur (42973) pour une compensation millimétrique du niveau, remplaçables moyennant supplément par des roulettes de 200 mm réglables en hauteur (42917).
- Roulettes standard pour les échafaudages allant jusqu'à 3,50 m de hauteur de travail : roulettes de





guidage de 125 mm (réf. 42959) avec frein.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²)	Diamètre de montant 50 mm	Diamètre des roulettes 125 mm	Diamètre d'échelon 50 mm	Dimensions de la plate-forme 0,6m × 1,8m
Garantie 10 ans	Hauteur d'échafaudage 1.65 m	Hauteur de plate-forme 0.95 m	Hauteur de travail 2.95 m	Largeur de plate-forme 0.6 m
Largeur d'échafaudage 0.85 m	Longueur de l'échafaudage 1.8 m	Longueur de plate-forme 1.8 m	Poids 35.8 kg	Roulettes réglables en hauteur Non
Transport dimensions 1.900 mm × approx. 950 mm × approx. 480 mm	Type de griffe automatique			