



## PaxTower 1T - 53511

L'échafaudage pliant en un clic pratique pour les artisans exigeants. Montage rapide, robustesse, sécurité au travail.



### Description du produit

- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42794) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.



### Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Diamètre de montant <b>45 mm</b>	Diamètre des roulettes <b>125 mm</b>	Diamètre d'échelon <b>45 mm</b>	Dimensions de la plate-forme <b>0,6m x 1,8m</b>
---	-------------------------------------	---	------------------------------------	--



Garantie	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Largeur de plate-forme
<b>10 ans</b>	<b>1.65 m</b>	<b>0.55 m</b>	<b>2.55 m</b>	<b>0.6 m</b>
Largeur d'échafaudage	Longueur de l'échafaudage	Longueur de plate-forme	Normes	Passe à travers les portes
<b>0.72 m</b>	<b>1.8 m</b>	<b>1.8 m</b>	<b>EN 1004-1</b>	<b>Oui</b>
Poids	Roulettes réglables en hauteur	Transport dimensions	Type de griffe	
<b>38.3 kg</b>	<b>Non</b>	<b>1.950 mm × 750 mm × 400 mm</b>	<b>automatique</b>	