



Variomaster T - 53795

Pour une utilisation rapide et une stabilité optimale :
repliable pour gagner de l'espace et facile à monter.

Description du produit

- Pour une utilisation rapide et une stabilité optimale : repliable pour gagner de l'espace et facile à monter.
- Réglage en hauteur simple par une seule personne selon le principe des échelles coulissantes autobloquantes.
- Facile à utiliser et compacte une fois repliée pour le transport et le stockage.
- Stabilisateur coulissantes avec broches stables pour une installation sûre et pour la compensation des irrégularités de niveau du sol.
- Grande plate-forme de travail 0,50 x 1,95 m ou 0,60 x 2,50 m.
- Garde-corps continu pour une sécurité de travail maximale.
- Réglage en hauteur facile selon le principe de l'échelle coulissante autobloquante, ce qui permet d'atteindre différentes hauteurs avec un seul échafaudage de travail.
- Commande du réglage en hauteur par une seule personne.
- Facilement repliable pour le transport et le stockage.
- Déplacement facile, passe par les portes à l'état plié et déplié, grâce à des roulettes (N° de référence 53794).





- Aucun lest n'est nécessaire lors de l'utilisation à l'intérieur.
- Deux tailles avec réglage en hauteur de la plate-forme de 1,25 m à 2,46 m ou de 1,81 m à 3,58 m.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.

Caractéristiques du produit

Charge	max. 300 kg
Garantie	10 ans
Hauteur d'échafaudage	2,87m - 4,64m
Hauteur d'échafaudage	2.87 m
Hauteur de plate-forme	1,81m - 3,58m
Hauteur de travail	5.6 m
Hauteur du garde-corps	1 m
Largeur de plate-forme	0.6 m
Largeur à l'état déployé	2.85 m
Largeur à l'état replié	2.85 m
Longueur de plate-forme	2.5 m
Longueur, déployée	2.3 m
Longueur, repliée	1.2 m
Matériau plateforme	Panneau contreplaqué collé
Poids	119 kg
Profondeur des marches	30 mm



Surface de base, stabilisateurs déployés L x l.	2,3m × 2,85 m
Surface de base, stabilisateurs repliés L x l	1,2m × 2,85 m
Transport dimensions	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 1/7/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.