FICHE TECHNIQUE

# Caisse universelle K 470

La gamme K 470 offre 25 tailles standard. Le volume est compris entre 13 l et 829 l. Tailles spéciales personnalisées réalisables.



## DESCRIPTION DU PRODUIT













- Dimensions compactes, stockage et transport sécurisés grâce aux coins de gerbage en aluminium.
- Protection contre la poussière et l'humidité assurée par un joint en mousse injecté dans le couvercle, indice de protection IP 65 ou IP 67 en option.
- Poignées et fermetures ergonomiques de grande taille facilitant les manipulations, y compris avec des gants.
- Insensible à la chaleur et au froid, testée de -54 °C à + 80 °C.
- Nombreux éléments de qualité garantissant une durée de vie élevée, notamment les profilés entièrement soudés, les charnières en acier inox, les moulures et les rivets pleins. Tôle ultra-résistante de 1,5-mm pour toutes les caisses K 470 à partir d'une dimension de base de 750 x 550 mm.
- 25 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
- Couvercle avec charnière en acier inox, deux sangles et un joint en mousse injectée continu dans le couvercle.
- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d'aluminium.
- Stabilité élevée grâce à 3 profilés d'aluminium entièrement soudés.
- Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
- Poignées ZARGES Comfort pour une manipulation ergonomique.
- En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.

- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
- Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).

### CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.
Indice IP 65 disp. contre supplément.
Marquage possible contre supplément.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Coins d'empilage | oui |
| Couleur des coins de gerbage | Alu brut |
| Fermetures | Fermetures confort |
| Garantie | 10 ans |
| Joint | Joint de couvercle en mousse injectée |
| Matériau | Aluminium |
| Matériau des coins de gerbage | Aluminium |
| Poignées | Poignées à ressort |
| Roulettes intégrées | non |

## VARIANTES DE PRODUITS

| | 40835 | 40677 | 40810 | 40568 | 40678 | 40564 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote intérieure L x l x H | 350 mm × 250 mm × 150 mm | 350 mm × 250 mm × 310 mm | 550 mm × 350 mm × 150 mm | 550 mm × 350 mm × 220 mm | 550 mm × 350 mm × 310 mm | 550 mm × 350 mm × 380 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 400 mm × 300 mm × 180 mm | 400 mm × 300 mm × 340 mm | 600 mm × 400 mm × 180 mm | 600 mm × 400 mm × 250 mm | 600 mm × 400 mm × 340 mm | 600 mm × 400 mm × 410 mm |
| Habillage en mousse adéquat | 43860 | 43861 | 43862 | 43863 | 43864 | 43865 |
| Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux | 26 kg | 45 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg |
| Moulures d'angle | non | oui | non | oui | oui | oui |
| Moulures sur tout le pourtour | non | non | non | non | oui | oui |
| Poids | 2.6 kg | 3.1 kg | 4.2 kg | 4.8 kg | 5 kg | 5.3 kg |
| Volume | 13 l | 27 l | 29 l | 42 l | 60 l | 73 l |

| | 40849 | 40859 | 40836 | 40837 | 40839 | 40841 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote intérieure L x l x H | 550 mm × 550 mm × 220 mm | 550 mm × 550 mm × 380 mm | 550 mm × 550 mm × 580 mm | 600 mm × 430 mm × 450 mm | 600 mm × 560 mm × 440 mm | 690 mm × 460 mm × 380 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 600 mm × 600 mm × 250 mm | 600 mm × 600 mm × 410 mm | 600 mm × 600 mm × 610 mm | 650 mm × 480 mm × 480 mm | 650 mm × 610 mm × 470 mm | 740 mm × 510 mm × 410 mm |
| Habillage en mousse adéquat | 43866 | 43867 | 43868 | 43869 | 43871 | 43873 |
| Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux | 65 kg | 75 kg | 94 kg | 70 kg | 83 kg | 71 kg |
| Moulures d'angle | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Moulures sur tout le pourtour | non | oui | oui | oui | oui | oui |
| Poids | 5.6 kg | 6.6 kg | 7.8 kg | 6.5 kg | 7.4 kg | 6.9 kg |
| Volume | 66 l | 115 l | 175 l | 116 l | 148 l | 121 l |

| | 40842 | 40843 | 40565 | 40566 | 40844 | 40845 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote intérieure L x l x H | 690 mm × 640 mm × 340 mm | 690 mm × 640 mm × 430 mm | 750 mm × 550 mm × 380 mm | 750 mm × 550 mm × 580 mm | 780 mm × 480 mm × 520 mm | 900 mm × 480 mm × 400 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 740 mm × 690 mm × 370 mm | 740 mm × 690 mm × 460 mm | 800 mm × 600 mm × 410 mm | 800 mm × 600 mm × 610 mm | 830 mm × 530 mm × 550 mm | 950 mm × 530 mm × 430 mm |
| Habillage en mousse adéquat | 43874 | 43875 | 43877 | 43878 | 43879 | 43880 |
| Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux | 84 kg | 100 kg | 102 kg | 126 kg | 103 kg | 93 kg |
| Moulures d'angle | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Moulures sur tout le pourtour | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Poids | 8 kg | 8.6 kg | 10 kg | 12 kg | 11.1 kg | 11 kg |
| Volume | 150 l | 190 l | 157 l | 239 l | 195 l | 173 l |

| | 40846 | 40567 | 40847 | 40580 | 40848 | 40875 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote intérieure L x l x H | 900 mm × 640 mm × 450 mm | 950 mm × 450 mm × 380 mm | 1.150 mm × 350 mm × 150 mm | 1.150 mm × 750 mm × 480 mm | 1.350 mm × 400 mm × 220 mm | 1.550 mm × 550 mm × 465 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 950 mm × 690 mm × 480 mm | 1.000 mm × 500 mm × 410 mm | 1.200 mm × 400 mm × 180 mm | 1.200 mm × 800 mm × 510 mm | 1.400 mm × 450 mm × 250 mm | 1.600 mm × 600 mm × 495 mm |
| Habillage en mousse adéquat | 43881 | 43882 | 43887 | 43884 | 43888 | 43885 |
| Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux | 115 kg | 65 kg | 50 kg | 183 kg | 65 kg | 150 kg |
| Moulures d'angle | oui | oui | non | oui | oui | oui |
| Moulures sur tout le pourtour | oui | oui | non | oui | non | oui |
| Poids | 13.4 kg | 10.9 kg | 7.5 kg | 20 kg | 9.5 kg | 23.5 kg |
| Volume | 259 l | 162 l | 60 l | 414 l | 119 l | 396 l |

| | 40876 |
|---|---|
| Cote intérieure L x l x H | 1.650 mm × 750 mm × 670 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 1.700 mm × 800 mm × 700 mm |
| Habillage en mousse adéquat | 43886 |
| Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux | 200 kg |
| Moulures d'angle | oui |
| Moulures sur tout le pourtour | oui |
| Poids | 30 kg |
| Volume | 829 l |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

### ACCESSOIRES 23



**Autorisation produits dangereux**
Référence 926000

**Cadenas**
Référence 46989



**Cadenas TSA**
Référence 46789



**Chariot support W 150**
Référence 40607 · 40608



**Chariot support W 152**
Référence 40680



**Châssis roulant W 154 pour lourdes charges**
Référence 45097



**Câble d'ancrage en acier inoxydable**
Référence 375891 · 41838



**Diable**
Référence 40739



**Dispositif de levage**
Référence 40744 · 40745 · 40746



**Habillage en mousse**
Référence 43860 · 43861 · 43862 · +22




**Insert d'isolation**
Référence 43825




**Insert porte-documents**
Référence 40626



**Jeu de roulettes fixes amovible**
Référence 40741 · 40742



**Kit complémentaire pour montage de diables**
Référence 40740



**Kit de cloison**
Référence 40730



**Kit de cubes de mousse**
Référence 40735 · 43854 · 40736 · +1



**Kit de parois de séparation réglables en alu**
Référence 40864 · 40865 · 40866



**Kit de serrures**
Référence 40832 · 40833



**Poche intérieure avec séparateur transversal**
Référence 41823 · 41829 · 41830 · +1



**Roulettes à monter**
Référence 40738



**Sac couvercle**
Référence 41820 · 41821



**Sachet à fermeture coulissante**
Référence 43831



**Sacoche à outils**
Référence 40627

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.