



Caisses Y et PackSan

Conteneurs de transport et de stockage pour une utilisation militaire.

Description du produit

- Jointure de la coque intégralement soudée.
- Tôle robuste de 1,5 mm d'épaisseur
- Solide profilé de fond, de côté et de couvercle.
- Couvercle à charnières avec joint sur le pourtour.
- Solides coins d'empilage moulés sur le fond et le couvercle.
- Pieds d'empilage du fond avec orifices de fixation intérieurs et extérieurs.
- Étanche à l'eau jusqu'au rebord inférieur de la poignée rabattables par joint silicone intérieur sur le fond.
- Couvercles rabattables.
- Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
- Couvercle démontable sur B 40.1 Y, B 40.2 Y et B 40.4 Y.
- Classe de protection IP 54 selon la norme EN 60 529 : 1992



Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).
Tailles spéciales sur demande.



Agrement NU pour le transport de marchandises
dangereuses possible moyennant supplément.

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
45051	45050	45052
Cote intérieure L x l x H 380 mm × 265 mm × 220 mm	Cote intérieure L x l x H 570 mm × 380 mm × 220 mm	Cote intérieure L x l x H 570 mm × 380 mm × 466 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 420 mm × 305 mm × 270 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 615 mm × 420 mm × 270 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 615 mm × 420 mm × 516 mm
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 25 kg	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 32 kg	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 46 kg
Modèle B5.2 Y	Modèle B5 Y	Modèle B10 Y
Poids 4.2 kg	Poids 6.4 kg	Poids 7.6 kg
Volume 22 l	Volume 47 l	Volume 100 l
Référence	Référence	Référence
45055	45053	45054
Cote intérieure L x l x H 794 mm × 572 mm × 220 mm	Cote intérieure L x l x H 794 mm × 572 mm × 466 mm	Cote intérieure L x l x H 794 mm × 572 mm × 717 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 835 mm × 615 mm × 270 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 835 mm × 615 mm × 516 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 835 mm × 615 mm × 761 mm
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux



46 kg	76 kg	107 kg
Modèle	Modèle	Modèle
B20.2 Y	B20 Y	B20.1 Y
Poids	Poids	Poids
11.4 kg	13.8 kg	17 kg
Volume	Volume	Volume
99 l	211 l	325 l
Référence	Référence	Référence
45058	45056	45057
Cote intérieure L x l x H	Cote intérieure L x l x H	Cote intérieure L x l x H
1.175 mm × 793 mm × 220 mm	1.175 mm × 793 mm × 465 mm	1.175 mm × 793 mm × 717 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
1.215 mm × 833 mm × 270 mm	1.215 mm × 833 mm × 516 mm	1.215 mm × 833 mm × 761 mm
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux
75 kg	137 kg	200 kg
Modèle	Modèle	Modèle
B40.2 Y	B40 Y	B40.1 Y
Poids	Poids	Poids
18 kg	22 kg	25.7 kg
Volume	Volume	Volume
205 l	433 l	668 l