FICHE TECHNIQUE

# Conteneur de transport et de stockage K 475, étanch à la vapeur d'eau

Conteneurs de transport et de stockage étanches à la vapeur d'eau.













## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Conditionnement polyvalent spécial empilable et étanche à la vapeur d'eau en aluminium anticorrosion.
- Conteneur hermétiquement soudé, étanchéité IP 67.
- Solides coins d'empilage sur le fond et le couvercle.
- Couvercle escamotable avec joint sur le pourtour.
- Fermetures à ressort autoblocantes.
- Poignées tombantes à ressort ergonomiques, capables de supporter des charges élevées.
- Valve de dépressurisation et témoin d'humidité.
- Blindage HF possible (option).

## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Également disponible comme conditionnement de matières dangereuses compatible NU.
Dimensions d'encombrement des caisses K 475 env. 32 mm inférieures aux dimensions intérieures.

## VARIANTES DE PRODUITS

| | 45133 | 45135 | 45137 | 45138 | 45141 | 45144 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote intérieure L x l x H | 360 mm × 360 mm × 265 mm | 460 mm × 460 mm × 365 mm | 560 mm × 360 mm × 265 mm | 560 mm × 360 mm × 365 mm | 760 mm × 360 mm × 265 mm | 760 mm × 560 mm × 365 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 400 mm × 400 mm × 300 mm | 500 mm × 500 mm × 400 mm | – | 600 mm × 400 mm × 400 mm | 800 mm × 400 mm × 300 mm | – |
| Poids | 5.5 kg | 8.2 kg | – | 7.8 kg | 9.1 kg | – |
| Volume | 34 l | 77 l | – | 74 l | 73 l | – |

| | 45145 |
|---|---|
| Cote intérieure L x l x H | 760 mm × 560 mm × 460 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 800 mm × 600 mm × 500 mm |
| Poids | 16.8 kg |
| Volume | 196 l |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

### ACCESSOIRES 3



**Autorisation produits dangereux**
Référence 926000

**Cadenas**
Référence 46989



**Cadenas TSA**
Référence 46789

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 10/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.