



Baie Mitraset Classic 19"

Baie support pour les appareils électroniques

Description du produit

- Protection contre les contraintes mécaniques telles que les chocs ou les vibrations. Protection contre les perturbations électromagnétiques comme les ondes radio ou la foudre en option.
- Indice de protection IP 65.
- Protection contre les facteurs environnementaux comme la chaleur, l'humidité, l'eau ou la poussière.
- Capacité de charge max de 100 kg.
- 3 - 22 unités de hauteur (UH), profondeur nominale (PN) 219 – 990 mm.
- Les baies de profondeur nominale 219 mm, 350 mm et 480 mm peuvent être empilées.
- Cadre oscillant à suspension élastique.
- Segments de gerbage en haut et en bas de la baie.
- Parois latérales avec évidements pour poignées rabattables.
- Renforcement également approprié pour l'installation de vannes de dépressurisation et d'un témoin d'humidité.
- Couvercle avec fermetures rapides à genouillère.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Homologation VG 95447.
- Testé selon les normes AECTP.
- Essai selon MIL-STD-810.
- Contrôle du blindage selon MIL-STD-285.





- Fabrications spéciales possibles.
- Made in Germany

Conseils et particularités

Également disponible comme conditionnement de matières dangereuses compatible NU.

Équipement spécial varié pour de nombreuses utilisations

Variantes de produits

Référence 45702	Référence 45708	Référence 45714
Cotes extérieures max. L x l x H 303 mm × 534 mm × 214,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 303 mm × 534 mm × 259 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 303 mm × 534 mm × 303,5 mm
Hauteur de montage 3 HE/U	Hauteur de montage 4 HE/U	Hauteur de montage 5 HE/U
Poids 6.6 kg	Poids 7 kg	Poids 7.3 kg
Profondeur nominale 219 mm	Profondeur nominale 219 mm	Profondeur nominale 219 mm
Référence 45726	Référence 45720	Référence 45732
Cotes extérieures max. L x l x H 303 mm × 534 mm × 392,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 303 mm × 534 mm × 348 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 303 mm × 534 mm × 437 mm
Hauteur de montage 7 HE/U	Hauteur de montage 6 HE/U	Hauteur de montage 8 HE/U



Poids 7.8 kg	Poids 7.5 kg	Poids 8.2 kg
Profondeur nominale 219 mm	Profondeur nominale 219 mm	Profondeur nominale 219 mm
Référence 45738	Référence 45744	Référence 45750
Cotes extérieures max. L x l x H 303 mm × 534 mm × 481,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 303 mm × 534 mm × 526 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 303 mm × 534 mm × 570,5 mm
Hauteur de montage 9 HE/U	Hauteur de montage 10 HE/U	Hauteur de montage 11 HE/U
Poids 8.4 kg	Poids 8.6 kg	Poids 8.8 kg
Profondeur nominale 219 mm	Profondeur nominale 219 mm	Profondeur nominale 219 mm
Référence 45756	Référence 45704	Référence 45710
Cotes extérieures max. L x l x H 303 mm × 534 mm × 615 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 434 mm × 534 mm × 214,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 434 mm × 534 mm × 259 mm
Hauteur de montage 12 HE/U	Hauteur de montage 3 HE/U	Hauteur de montage 4 HE/U
Poids 9 kg	Poids 8.6 kg	Poids 9 kg
Profondeur nominale 219 mm	Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm



Référence 45716	Référence 45722	Référence 45728
Cotes extérieures max. L x l x H 434 mm × 534 mm × 303,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 434 mm × 534 mm × 348 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 434 mm × 534 mm × 348 mm
Hauteur de montage 5 HE/U	Hauteur de montage 6 HE/U	Hauteur de montage 7 HE/U
Poids 9,3 kg	Poids 9,6 kg	Poids 10 kg
Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm
Référence 45734	Référence 45740	Référence 45746
Cotes extérieures max. L x l x H 434 mm × 534 mm × 437 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 434 mm × 534 mm × 481,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 434 mm × 534 mm × 526 mm
Hauteur de montage 8 HE/U	Hauteur de montage 9 HE/U	Hauteur de montage 10 HE/U
Poids 10,3 kg	Poids 10,7 kg	Poids 11 kg
Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm
Référence 45752	Référence 45758	Référence 45706
Cotes extérieures max. L x l x H 434 mm × 534 mm × 570,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 434 mm × 534 mm × 615 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 564 mm × 534 mm × 214,5 mm
Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage



11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U
Poids	Poids	Poids
11.3 kg	11.6 kg	10.7 kg
Profondeur nominale	Profondeur nominale	Profondeur nominale
350 mm	350 mm	480 mm
Référence	Référence	Référence
45712	45718	45724
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
564 mm × 534 mm × 259 mm	564 mm × 534 mm × 303,5 mm	564 mm × 534 mm × 348 mm
Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage
4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Poids	Poids	Poids
11.1 kg	11.4 kg	11.9 kg
Profondeur nominale	Profondeur nominale	Profondeur nominale
480 mm	480 mm	480 mm
Référence	Référence	Référence
45730	45736	45742
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
564 mm × 534 mm × 392,5 mm	564 mm × 534 mm × 437 mm	564 mm × 534 mm × 481,5 mm
Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage
7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U
Poids	Poids	Poids
12.2 kg	12.6 kg	13 kg
Profondeur nominale	Profondeur nominale	Profondeur nominale
480 mm	480 mm	480 mm



Référence	Référence	Référence
45748	45754	45760
Cotes extérieures max. L x l x H 564 mm × 534 mm × 526 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 564 mm × 534 mm × 570,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 564 mm × 534 mm × 615 mm
Hauteur de montage 10 HE/U	Hauteur de montage 11 HE/U	Hauteur de montage 12 HE/U
Poids 13.3 kg	Poids 13.7 kg	Poids 14.1 kg
Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 480 mm
Référence	Référence	Référence
45803	45804	45805
Cotes extérieures max. L x l x H 704 mm × 534 mm × 214,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 704 mm × 534 mm × 259 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 704 mm × 534 mm × 303,5 mm
Hauteur de montage 3 HE/U	Hauteur de montage 4 HE/U	Hauteur de montage 5 HE/U
Poids 13.5 kg	Poids 14.1 kg	Poids 14.7 kg
Profondeur nominale 610 mm	Profondeur nominale 610 mm	Profondeur nominale 610 mm
Référence	Référence	Référence
45806	45807	45808
Cotes extérieures max. L x l x H 704 mm × 534 mm × 348 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 704 mm × 534 mm × 392,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 704 mm × 534 mm × 437 mm



Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage
6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Poids	Poids	Poids
15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg
Profondeur nominale	Profondeur nominale	Profondeur nominale
610 mm	610 mm	610 mm
Référence	Référence	Référence
45809	45810	45811
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
704 mm x 534 mm x 481,5 mm	704 mm x 534 mm x 526 mm	704 mm x 534 mm x 570,5 mm
Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage
9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U
Poids	Poids	Poids
17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg
Profondeur nominale	Profondeur nominale	Profondeur nominale
610 mm	610 mm	610 mm
Référence	Référence	Référence
45812	45814	45816
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
704 mm x 534 mm x 615 mm	704 mm x 534 mm x 704 mm	704 mm x 534 mm x 793 mm
Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage
12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Poids	Poids	Profondeur nominale
18.6 kg	19.9 kg	610 mm
Profondeur nominale	Profondeur nominale	



610 mm	610 mm	
Référence 45863	Référence 45864	Référence 45865
Cotes extérieures max. L x l x H 856 mm × 534 mm × 214,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 856 mm × 534 mm × 259 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 856 mm × 534 mm × 303,5 mm
Hauteur de montage 3 HE/U	Hauteur de montage 4 HE/U	Hauteur de montage 5 HE/U
Poids 16.2 kg	Poids 16.8 kg	Poids 17.4 kg
Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm
Référence 45866	Référence 45867	Référence 45868
Cotes extérieures max. L x l x H 856 mm × 534 mm × 348 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 856 mm × 534 mm × 392,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 856 mm × 534 mm × 437 mm
Hauteur de montage 6 HE/U	Hauteur de montage 7 HE/U	Hauteur de montage 8 HE/U
Poids 17.9 kg	Poids 18.6 kg	Poids 19.3 kg
Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm
Référence 45869	Référence 45870	Référence 45871
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H



856 mm × 534 mm × 481,5 mm	856 mm × 534 mm × 526 mm	856 mm × 534 mm × 570,5 mm
Hauteur de montage 9 HE/U	Hauteur de montage 10 HE/U	Hauteur de montage 11 HE/U
Poids 19.8 kg	Poids 20.2 kg	Poids 20.8 kg
Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm
Référence 45872	Référence 45874	Référence 45876
Cotes extérieures max. L x l x H 856 mm × 534 mm × 615 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 856 mm × 534 mm × 704 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 856 mm × 534 mm × 793 mm
Hauteur de montage 12 HE/U	Hauteur de montage 14 HE/U	Hauteur de montage 16 HE/U
Poids 21.3 kg	Poids 22 kg	Poids 23.8 kg
Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm
Référence 45878		
Cotes extérieures max. L x l x H 856 mm × 534 mm × 882 mm		
Hauteur de montage 18 HE/U		
Poids 25.6 kg		

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/baie-mitraset-classic-19>



Profondeur nominale

762 mm