FICHE TECHNIQUE

Baie Mitraset Classic 19"

Boîtier de montage destiné à accueillir des appareils électroniques au format 19 pouces











DESCRIPTION DU PRODUIT

- Protection contre les contraintes mécaniques telles que les chocs, les coups et les vibrations. Protection contre les interférences électromagnétiques en option.
- Indice de protection IP 65.
- Protection contre les agressions extérieures telles que la chaleur, l'humidité, l'eau et la poussière.
- Pour des charges utiles allant jusqu'à 100 kg. Les charges utiles supérieures doivent être évaluées au cas par cas.
- 3 à 16 unités de hauteur (UH), profondeur nominale (DN) 219 à 762 mm.
- Les baies de profondeur nominale 219 mm, 350 mm et 480 mm peuvent être empilées.
- Cadre oscillant à suspension élastique.
- Segments de gerbage en haut et en bas de la baie.
- Parois latérales avec évidements pour poignées rabattables.
- Renfoncement également approprié pour l'installation de vannes de dépressurisation et d'un témoin d'humidité.
- Couvercle avec fermetures rapides à genouillère.
- Poignées ZARGES Comfort pour une manipulation ergonomique.
- Homologation VG 95447.
- Testé selon les normes AECTP.
- Essai selon MIL-STD-810.
- Des propriétés de blindage nettement supérieures à celles des boîtiers en plastique. Si nécessaire, celles-ci peuvent être encore améliorées grâce à des mesures spécifiques.

- Des modifications spéciales sont possibles.
- Made in Germany

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Également disponible comme conditionnement de matières dangereuses compatible NU.
Équipement spécial varié pour de nombreuses utilisations

VARIANTES DE PRODUITS

	45702	45708	45714	45726	45732	45720
Cotes extérieures max. L x l x H	303 mm × 534 mm × 214,5 mm	303 mm × 534 mm × 259 mm	303 mm × 534 mm × 303,5 mm	303 mm × 534 mm × 392,5 mm	303 mm × 534 mm × 437 mm	303 mm × 534 mm × 348 mm
Hauteur de montage	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	6 HE/U
Poids	6.6 kg	7 kg	7.3 kg	7.8 kg	8.2 kg	7.5 kg
Profondeur nominale	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm

	45738	45744	45750	45756	45704	45710
Cotes extérieures max. L x l x H	303 mm × 534 mm × 481,5 mm	303 mm × 534 mm × 526 mm	303 mm × 534 mm × 570,5 mm	303 mm × 534 mm × 615 mm	434 mm × 534 mm × 214,5 mm	434 mm × 534 mm × 259 mm
Hauteur de montage	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Poids	8.4 kg	8.6 kg	8.8 kg	9 kg	8.6 kg	9 kg
Profondeur nominale	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	350 mm	350 mm

	45716	45722	45728	45734	45740	45746
Cotes extérieures max. L x l x H	434 mm × 534 mm × 303,5 mm	434 mm × 534 mm × 348 mm	434 mm × 534 mm × 348 mm	434 mm × 534 mm × 437 mm	434 mm × 534 mm × 481,5 mm	434 mm × 534 mm × 526 mm
Hauteur de montage	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Poids	9.3 kg	9.6 kg	10 kg	10.3 kg	10.7 kg	11 kg
Profondeur nominale	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm

	45752	45758	45706	45712	45718	45724
Cotes extérieures max. L x l x H	434 mm × 534 mm × 570,5 mm	434 mm × 534 mm × 615 mm	564 mm × 534 mm × 214,5 mm	564 mm × 534 mm × 259 mm	564 mm × 534 mm × 303,5 mm	564 mm × 534 mm × 348 mm
Hauteur de montage	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Poids	11.3 kg	11.6 kg	10.7 kg	11.1 kg	11.4 kg	11.9 kg
Profondeur nominale	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm

	45730	45736	45742	45748	45754	45760
Cotes extérieures max. L x l x H	564 mm × 534 mm × 392,5 mm	564 mm × 534 mm × 437 mm	564 mm × 534 mm × 481,5 mm	564 mm × 534 mm × 526 mm	564 mm × 534 mm × 570,5 mm	564 mm × 534 mm × 615 mm
Hauteur de montage	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Poids	12.2 kg	12.6 kg	13 kg	13.3 kg	13.7 kg	14.1 kg
Profondeur nominale	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm

	45803	45804	45805	45806	45807	45808
Cotes extérieures max. L x l x H	704 mm × 534 mm × 214,5 mm	704 mm × 534 mm × 259 mm	704 mm × 534 mm × 303,5 mm	704 mm × 534 mm × 348 mm	704 mm × 534 mm × 392,5 mm	704 mm × 534 mm × 437 mm
Hauteur de montage	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Poids	13.5 kg	14.1 kg	14.7 kg	15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg
Profondeur nominale	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

	45809	45810	45811	45812	45814	45816
Cotes extérieures max. L x l x H	704 mm × 534 mm × 481,5 mm	704 mm × 534 mm × 526 mm	704 mm × 534 mm × 570,5 mm	704 mm × 534 mm × 615 mm	704 mm × 534 mm × 704 mm	704 mm × 534 mm × 793 mm
Hauteur de montage	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Poids	17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg	18.6 kg	19.9 kg	–
Profondeur nominale	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

	45863	45864	45865	45866	45867	45868
Cotes extérieures max. L x l x H	856 mm × 534 mm × 214,5 mm	856 mm × 534 mm × 259 mm	856 mm × 534 mm × 303,5 mm	856 mm × 534 mm × 348 mm	856 mm × 534 mm × 392,5 mm	856 mm × 534 mm × 437 mm
Hauteur de montage	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Poids	16.2 kg	16.8 kg	17.4 kg	17.9 kg	18.6 kg	19.3 kg
Profondeur nominale	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm

	45869	45870	45871	45872	45874	45876
Cotes extérieures max. L x l x H	856 mm × 534 mm × 481,5 mm	856 mm × 534 mm × 526 mm	856 mm × 534 mm × 570,5 mm	856 mm × 534 mm × 615 mm	856 mm × 534 mm × 704 mm	856 mm × 534 mm × 793 mm
Hauteur de montage	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Poids	19.8 kg	20.2 kg	20.8 kg	21.3 kg	22 kg	23.8 kg
Profondeur nominale	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm

	45878
Cotes extérieures max. L x l x H	856 mm × 534 mm × 882 mm
Hauteur de montage	18 HE/U
Poids	25.6 kg
Profondeur nominale	762 mm

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.