



Baie Mitraset Racklite 19"

Baie support pour les appareils électroniques

Description du produit

- Pour le montage d'appareils électroniques en rack 19" selon VG 95446
- Modèles variables de profondeurs et de hauteurs différentes.
- Éléments empilables élastiques aux coins de baie et de couvercle.
- Indice de protection IP 65.
- Réduction du poids jusqu'à 15 % par rapport à Mitraset Classic.
- Le cadre oscillant est relié à la baie par 8 amortisseurs en caoutchouc et 2 tresses de mise à la masse.
- Les profondeurs nominales identiques sont empilables.
- Blindage selon MIL-STD-285
- Couvercles rabattables.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Équipement spécial varié pour de nombreuses utilisations



Variantes de produits

Référence

45893

Référence

45894

Référence

45895



Cotes extérieures max. L x l x H 468 mm × 591 mm × 271,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 468 mm × 591 mm × 316 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 468 mm × 591 mm × 360,5 mm
Hauteur de montage 3 HE/U	Hauteur de montage 4 HE/U	Hauteur de montage 5 HE/U
Poids 9.1 kg	Poids 9.7 kg	Poids 10.1 kg
Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm
Référence 45896	Référence 45897	Référence 45898
Cotes extérieures max. L x l x H 468 mm × 591 mm × 405 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 468 mm × 591 mm × 449,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 468 mm × 591 mm × 494 mm
Hauteur de montage 6 HE/U	Hauteur de montage 7 HE/U	Hauteur de montage 8 HE/U
Poids 10.4 kg	Poids 10.7 kg	Poids 11 kg
Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm
Référence 45899	Référence 45900	Référence 45901
Cotes extérieures max. L x l x H 468 mm × 591 mm × 538,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 468 mm × 591 mm × 583 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 468 mm × 591 mm × 627,5 mm
Hauteur de montage 9 HE/U	Hauteur de montage 10 HE/U	Hauteur de montage 11 HE/U
Poids	Poids	Poids



11.4 kg	11.7 kg	12 kg
Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm
Référence 45902	Référence 45903	Référence 45904
Cotes extérieures max. L x l x H 468 mm × 591 mm × 672 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 598 mm × 591 mm × 271,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 598 mm × 591 mm × 316 mm
Hauteur de montage 12 HE/U	Hauteur de montage 3 HE/U	Hauteur de montage 4 HE/U
Poids 12.4 kg	Poids 10.5 kg	Poids 11.2 kg
Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 480 mm
Référence 45905	Référence 45906	Référence 45907
Cotes extérieures max. L x l x H 598 mm × 591 mm × 360,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 598 mm × 591 mm × 405 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 598 mm × 591 mm × 449,5 mm
Hauteur de montage 5 HE/U	Hauteur de montage 6 HE/U	Hauteur de montage 7 HE/U
Poids 11.6 kg	Poids 11.9 kg	Poids 12.3 kg
Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 480 mm
Référence	Référence	Référence



45908	45909	45910
Cotes extérieures max. L x l x H 598 mm × 591 mm × 494 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 598 mm × 591 mm × 538,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 598 mm × 591 mm × 583 mm
Hauteur de montage 8 HE/U	Hauteur de montage 9 HE/U	Hauteur de montage 10 HE/U
Poids 12.7 kg	Poids 13.1 kg	Poids 13.4 kg
Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 480 mm
Référence 45911	Référence 45912	Référence 45913
Cotes extérieures max. L x l x H 598 mm × 591 mm × 627,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 598 mm × 591 mm × 672 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 728 mm × 591 mm × 271,5 mm
Hauteur de montage 11 HE/U	Hauteur de montage 12 HE/U	Hauteur de montage 3 HE/U
Poids 13.8 kg	Poids 13.8 kg	Poids 11.8 kg
Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 610 mm
Référence 45914	Référence 45915	Référence 45916
Cotes extérieures max. L x l x H 728 mm × 591 mm × 316 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 728 mm × 591 mm × 360,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 728 mm × 591 mm × 405 mm
Hauteur de montage 4 HE/U	Hauteur de montage 5 HE/U	Hauteur de montage 6 HE/U



Poids 12.5 kg	Poids 12.9 kg	Poids 13.3 kg
Profondeur nominale 610 mm	Profondeur nominale 610 mm	Profondeur nominale 610 mm
Référence 45917	Référence 45918	Référence 45919
Cotes extérieures max. L x l x H 728 mm × 591 mm × 449,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 728 mm × 591 mm × 494 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 728 mm × 591 mm × 538,5 mm
Hauteur de montage 7 HE/U	Hauteur de montage 8 HE/U	Hauteur de montage 9 HE/U
Poids 13.7 kg	Poids 14.2 kg	Poids 14.6 kg
Profondeur nominale 610 mm	Profondeur nominale 610 mm	Profondeur nominale 610 mm
Référence 45920	Référence 45921	Référence 45922
Cotes extérieures max. L x l x H 728 mm × 591 mm × 583 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 728 mm × 591 mm × 627 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 728 mm × 591 mm × 672 mm
Hauteur de montage 10 HE/U	Hauteur de montage 11 HE/U	Hauteur de montage 12 HE/U
Poids 15 kg	Poids 15.4 kg	Poids 15.8 kg
Profondeur nominale 610 mm	Profondeur nominale 610 mm	Profondeur nominale 610 mm



Référence 45923	Référence 45924	Référence 45925
Cotes extérieures max. L x l x H 880 mm × 591 mm × 271,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 880 mm × 591 mm × 316 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 880 mm × 591 mm × 360,5 mm
Hauteur de montage 3 HE/U	Hauteur de montage 4 HE/U	Hauteur de montage 5 HE/U
Poids 13.3 kg	Poids 14 kg	Poids 14.5 kg
Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm
Référence 45926	Référence 45927	Référence 45928
Cotes extérieures max. L x l x H 880 mm × 591 mm × 405 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 880 mm × 591 mm × 449,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 880 mm × 591 mm × 494 mm
Hauteur de montage 6 HE/U	Hauteur de montage 7 HE/U	Hauteur de montage 8 HE/U
Poids 15 kg	Poids 15.4 kg	Poids 15.9 kg
Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm
Référence 45929	Référence 45930	Référence 45931
Cotes extérieures max. L x l x H 880 mm × 591 mm × 538,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 880 mm × 591 mm × 583 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 880 mm × 591 mm × 627,5 mm
Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage



9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U
Poids 16.4 kg	Poids 16.8 kg	Poids 17.3 kg
Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm
Référence 45932		
Cotes extérieures max. L x l x H 880 mm × 591 mm × 627 mm		
Hauteur de montage 12 HE/U		
Poids 17.8 kg		
Profondeur nominale 762 mm		