



# Baie Mitras et Racklite

## Basic 19"

Baie support pour les appareils électroniques

### Description du produit

- Pour le montage d'appareils électroniques en rack 19" selon VG 95446
- Modèles variables de profondeurs et de hauteurs différentes.
- Équipement spécial varié pour de nombreuses utilisations
- Type de protection IP 65 conforme DIN EN 60529 et IEC 34-5/529 par boîtier soudé et couvercle à joint sur tout le tour.
- Le cadre oscillant est relié à la baie par 8 amortisseurs en caoutchouc et 2 tresses de mise à la masse.
- Empilage possible grâce aux boutons d'empilage et aux évidements.
- Les profondeurs nominales identiques sont empilables.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.
- Couvercles rabattables.
- Version étanche HF disponible en équipement spécial.





## Variantes de produits

Référence <b>45943</b>	Référence <b>45944</b>	Référence <b>45945</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>456 mm × 568 mm × 226 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>456 mm × 568 mm × 270,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>456 mm × 568 mm × 315 mm</b>
Hauteur de montage <b>3 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>4 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>5 HE/U</b>
Poids <b>7.7 kg</b>	Poids <b>8.3 kg</b>	Poids <b>8.7 kg</b>
Profondeur nominale <b>350 mm</b>	Profondeur nominale <b>350 mm</b>	Profondeur nominale <b>350 mm</b>
Référence <b>45946</b>	Référence <b>45947</b>	Référence <b>45948</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>456 mm × 568 mm × 359,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>456 mm × 568 mm × 404 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>456 mm × 568 mm × 448,5 mm</b>
Hauteur de montage <b>6 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>7 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>8 HE/U</b>
Poids <b>9 kg</b>	Poids <b>9.3 kg</b>	Poids <b>9.6 kg</b>
Profondeur nominale <b>350 mm</b>	Profondeur nominale <b>350 mm</b>	Profondeur nominale <b>350 mm</b>
Référence <b>45949</b>	Référence <b>45950</b>	Référence <b>45951</b>
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H



<b>456 mm × 568 mm × 493 mm</b>	<b>456 mm × 568 mm × 537,5 mm</b>	<b>456 mm × 568 mm × 582 mm</b>
Hauteur de montage <b>9 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>10 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>11 HE/U</b>
Poids <b>10 kg</b>	Poids <b>10.3 kg</b>	Poids <b>10.6 kg</b>
Profondeur nominale <b>350 mm</b>	Profondeur nominale <b>350 mm</b>	Profondeur nominale <b>350 mm</b>
Référence <b>45952</b>	Référence <b>45953</b>	Référence <b>45954</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>456 mm × 568 mm × 626,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>586 mm × 568 mm × 226 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>586 mm × 568 mm × 270,5 mm</b>
Hauteur de montage <b>12 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>3 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>4 HE/U</b>
Poids <b>11 kg</b>	Poids <b>9.1 kg</b>	Poids <b>9.8 kg</b>
Profondeur nominale <b>350 mm</b>	Profondeur nominale <b>480 mm</b>	Profondeur nominale <b>480 mm</b>
Référence <b>45955</b>	Référence <b>45956</b>	Référence <b>45957</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>586 mm × 568 mm × 315 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>586 mm × 568 mm × 359,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>586 mm × 568 mm × 404 mm</b>
Hauteur de montage <b>5 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>6 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>7 HE/U</b>
Poids <b>10.2 kg</b>	Poids <b>10.5 kg</b>	Poids <b>10.5 kg</b>



Profondeur nominale <b>480 mm</b>	Profondeur nominale <b>480 mm</b>	Profondeur nominale <b>480 mm</b>
Référence <b>45958</b>	Référence <b>45959</b>	Référence <b>45960</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>586 mm × 568 mm × 448,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>586 mm × 568 mm × 493 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>586 mm × 568 mm × 537,5 mm</b>
Hauteur de montage <b>8 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>9 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>10 HE/U</b>
Poids <b>11.3 kg</b>	Poids <b>11.7 kg</b>	Poids <b>12 kg</b>
Profondeur nominale <b>480 mm</b>	Profondeur nominale <b>480 mm</b>	Profondeur nominale <b>480 mm</b>
Référence <b>45961</b>	Référence <b>45962</b>	Référence <b>45963</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>586 mm × 568 mm × 582 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>586 mm × 568 mm × 626,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>716 mm × 568 mm × 226 mm</b>
Hauteur de montage <b>11 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>12 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>3 HE/U</b>
Poids <b>12.4 kg</b>	Poids <b>12.8 kg</b>	Poids <b>10.4 kg</b>
Profondeur nominale <b>480 mm</b>	Profondeur nominale <b>480 mm</b>	Profondeur nominale <b>610 mm</b>
Référence <b>45964</b>	Référence <b>45965</b>	Référence <b>45966</b>



Cotes extérieures max. L x l x H <b>716 mm × 568 mm × 270,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>716 mm × 568 mm × 315 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>716 mm × 568 mm × 359,5 mm</b>
Hauteur de montage <b>4 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>5 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>6 HE/U</b>
Poids <b>11.1 kg</b>	Poids <b>11.5 kg</b>	Poids <b>11.9 kg</b>
Profondeur nominale <b>610 mm</b>	Profondeur nominale <b>610 mm</b>	Profondeur nominale <b>610 mm</b>
Référence <b>45967</b>	Référence <b>45968</b>	Référence <b>45969</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>716 mm × 568 mm × 404 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>716 mm × 568 mm × 448,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>716 mm × 568 mm × 493 mm</b>
Hauteur de montage <b>7 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>8 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>9 HE/U</b>
Poids <b>12.3 kg</b>	Poids <b>12.8 kg</b>	Poids <b>13.2 kg</b>
Profondeur nominale <b>610 mm</b>	Profondeur nominale <b>610 mm</b>	Profondeur nominale <b>610 mm</b>
Référence <b>45970</b>	Référence <b>45971</b>	Référence <b>45972</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>716 mm × 568 mm × 537,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>716 mm × 568 mm × 582 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>716 mm × 568 mm × 626,5 mm</b>
Hauteur de montage <b>10 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>11 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>12 HE/U</b>
Poids	Poids	Poids



<b>13.6 kg</b>	<b>14 kg</b>	<b>14.4 kg</b>
Profondeur nominale <b>610 mm</b>	Profondeur nominale <b>610 mm</b>	Profondeur nominale <b>610 mm</b>
Référence <b>45973</b>	Référence <b>45974</b>	Référence <b>45975</b>
Cotes extérieures max. L x l x H x x	Cotes extérieures max. L x l x H x x	Cotes extérieures max. L x l x H x x
Référence <b>45976</b>	Référence <b>45977</b>	Référence <b>45978</b>
Cotes extérieures max. L x l x H x x	Cotes extérieures max. L x l x H x x	Cotes extérieures max. L x l x H x x
Référence <b>45979</b>	Référence <b>45980</b>	Référence <b>45981</b>
Cotes extérieures max. L x l x H x x	Cotes extérieures max. L x l x H x x	Cotes extérieures max. L x l x H x x
Référence <b>45982</b>		
Cotes extérieures max. L x l x H x x		