



Caisse universelle K 470, IP

65

Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.

Description du produit

- Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.
- Étanchéité IP 65 selon EN 60 529 assurée par un joint en mousse injectée dans le couvercle.
- 3 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
- Également disponible avec homologation pour les matières dangereuses.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Membrane d'équilibrage de pression automatique
- Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
- Disponible pour la plupart des K 470.

Conseils et particularités

Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.





Caractéristiques du produit

Certification	TÜV Süd - IP 65
Coins d'empilage	oui
Couleur des coins de gerbage	Alu brut
Fermetures	Fermetures confort
Garantie	10 ans
Indice de protection	IP65:
Joint	Joint de couvercle en mousse injectée
Matériau	Aluminium
Matériau des coins de gerbage	Aluminium
Moulures d'angle	oui
Moulures sur tout le pourtour	oui
Nombre de poignées	2
Roulettes intégrées	non

Variantes de produits

	366206	366217	366218
Cote intérieure L x l x H	550 mm × 350 mm × 380 mm	750 mm × 550 mm × 380 mm	750 mm × 550 mm × 580 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	600 mm × 400 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	75 kg	102 kg	126 kg
Poids	5.3 kg	10 kg	12 kg
Volume	73 l	157 l	239 l



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 2/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.