Caisse universelle K 470, IP 65

Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.

Description du produit

- Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.
- Étanchéité IP 65 selon EN 60 529 assurée par un joint en mousse injectée dans le couvercle.
- 3 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
- Également disponible avec homologation pour les matières dangereuses.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Membrane d’équilibrage de pression automatique
- Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
- Disponible pour la plupart des K 470.

Conseils et particularités

Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).
Tailles spéciales sur demande.

ZARGAL S.A.R.L
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex
Tel: +33-3-88 49 10 43
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
www.zarges.com/fr
zargal@zargal.fr

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage **oui**	Couleur des coins de gerbage **Alu brut**	Fermetures **Fermetures confort**	Garantie **10 ans**	Indice de protection **IP65:**
Joint **Joint de couvercle en mousse injectée**	Matériau **Aluminium**	Matériau des coins de gerbage **Aluminium**	Moulures d'angle **oui**	Moulures sur tout le pourtour **oui**
Nombre de poignées **2**	Roulettes intégrées **non**	certification-mark-pf **TÜV Süd - IP 65**		

Variantes de produits

Référence **366206**	Référence **366217**	Référence **366218**
Cote intérieure L x l x H **550 mm × 350 mm × 380 mm**	Cote intérieure L x l x H **750 mm × 550 mm × 380 mm**	Cote intérieure L x l x H **750 mm × 550 mm × 580 mm**
Cotes extérieures max. L x l x H **600 mm × 400 mm × 410 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **800 mm × 600 mm × 410 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **800 mm × 600 mm × 610 mm**
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux **75 kg**	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux **102 kg**	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux **126 kg**
Poids **5.3 kg**	Poids **10 kg**	Poids **12 kg**
Volume **73 l**	Volume **157 l**	Volume **239 l**