



# Caisse universelle K 470, IP

**65**

Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.

## Description du produit

- Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.
- Étanchéité IP 65 selon EN 60 529 assurée par un joint en mousse injectée dans le couvercle.
- 3 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
- Également disponible avec homologation pour les matières dangereuses.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Membrane d'équilibrage de pression automatique
- Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
- Disponible pour la plupart des K 470.



## Conseils et particularités

Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.



## Caractéristiques du produit

Coins d'empilage <b>oui</b>	Couleur des coins de gerbage <b>Alu brut</b>	Fermetures <b>Fermetures confort</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Indice de protection <b>IP65:</b>
Joint  <b>Joint de couvercle en mousse injectée</b>	Matériau  <b>Aluminium</b>	Matériau des coins de gerbage  <b>Aluminium</b>	Moulures d'angle  <b>oui</b>	Moulures sur tout le pourtour  <b>oui</b>
Nombre de poignées  <b>2</b>	Roulettes intégrées  <b>non</b>	certification-mark-pf  <b>TÜV Süd - IP 65</b>		

## Variantes de produits

Référence  <b>366206</b>	Référence  <b>366217</b>	Référence  <b>366218</b>
Cote intérieure L x l x H  <b>550 mm × 350 mm × 380 mm</b>	Cote intérieure L x l x H  <b>750 mm × 550 mm × 380 mm</b>	Cote intérieure L x l x H  <b>750 mm × 550 mm × 580 mm</b>
Cotes extérieures max. L x l x H  <b>600 mm × 400 mm × 410 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H  <b>800 mm × 600 mm × 410 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H  <b>800 mm × 600 mm × 610 mm</b>
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux  <b>75 kg</b>	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux  <b>102 kg</b>	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux  <b>126 kg</b>
Poids  <b>5.3 kg</b>	Poids  <b>10 kg</b>	Poids  <b>12 kg</b>
Volume  <b>73 l</b>	Volume  <b>157 l</b>	Volume  <b>239 l</b>