FICHE TECHNIQUE

K 470 - Akku Safe

Pour le stockage et le transport en toute sécurité de prototypes (ADR P910), de batteries au lithium défectueuses ou endommagées, conformément aux dispositions ADR SV 376 et P908. Des dispositions sont également prévues pour les batteries au lithium présentant des défauts critiques, conformément à la disposition P911.















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Équipement intérieur avec matériau absorbant et de rembourrage en fibres de verre texturées.
- Contrôlés et homologués selon les dispositions UN comme emballages pour produits dangereux, d'où transport public conforme aux prescriptions possible.
- Test d'incendie réel réussi pour les batteries d'une énergie nominale d'environ 814 Wh. La température à la surface du boîtier reste inférieure à 100 °C. En raison des nombreux paramètres influents, tels que la composition chimique et la conception des cellules, veuillez demander de plus amples informations à ZARGES.
- Conteneur spécial de qualité supérieure en aluminium.
- Avec un rembourrage ignifuge et un matériau absorbant en fibres de verre texturées.
- Equipement intérieur sans poussière.
- Permet de conserver et de transporter les batteries au lithium défectueuses ou abîmées, selon les classes ADR SV 376 et les prescriptions P908 en matière d'emballage.
- Autorisation pour le transport de batteries au lithium présentant des défauts critiques, conformément à la norme P911, à la disposition SV 376 et aux prescriptions du BAM. Veuillez en faire la demande auprès de ZARGES.
- Made in Germany

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Produits homologués pour les substances dangereuses ne sont pas repris.

Dimensions utiles par casier env. 500 x 150 x 180 mm.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Coins d'empilage	oui
Cotes extérieures max. L x l x H	600 mm × 600 mm × 250 mm
Couleur des coins de gerbage	Alu brut
Dimensions utiles par casier	500mm × 150mm × 180mm
Fermetures	Fermetures confort
Joint	Joint de couvercle en mousse injectée
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	65 kg
Matériau	Aluminium
Matériau des coins de gerbage	Aluminium
Moulures d'angle	oui
Moulures sur tout le pourtour	non
Nombre de poignées	2
Poids	11.5 kg
Poignées	Poignées à ressort
Roulettes intégrées	non
Volume	67 l

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 5

Cadenas
Référence 46989



Cadenas TSA
Référence 46789



Jeu de roulettes fixes amovible
Référence 40741 · 40742



Kit de serrures
Référence 40832 · 40833



Ressort de sécurité anti-ouverture
Référence 40834

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.