Chariot de transport W 182

Robuste chariot en aluminium à usage polyvalent.

Description du produit

- Chariot empilable polyvalent.
- Grande stabilité grâce aux renforts avant et latéraux par moulures périphériques et angles nervurés.
- Confort de conduite élevé grâce à des roulettes souples à bandage en caoutchouc, qui ne laissent pas de traces, aux roulements à billes et aux écrans de protection.
- Solides profilés de rebord et de fond.
- Renfort avant et latéraux par moulures et moulures angulaires.
- Empilable.
- Train de roulement : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes, Ø 125 mm, 40 mm de large, bandage en caoutchouc, "non marquantes", pare-fils.

Conseils et particularités

Référence 40661 : anodisé, avec 16 trous d'écoulement au milieu du fond.Référence 40780 : non anodisé, sans trous d'écoulement au sol.

Caractéristiques du produit

Cote intérieure L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes	Disposition embase roulante
700 mm × 560 mm × 590 mm	**740 mm × 600 mm × 760 mm**	**125 mm**	**40 mm**	**2 roul. de guidage, 2 fixes aux 4 coins**

Matériau	Moulures d'angle	Moulures sur tout le pourtour	Poids	Volume
Aluminium	**oui**	**oui**	**12 kg**	**230 l**

Variantes de produits