FICHE TECHNIQUE

Chariot de transport W 182

Robuste chariot en aluminium à usage polyvalent.



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Chariot empilable polyvalent.
- Grande stabilité grâce aux renforts avant et latéraux par moulures périphériques et angles nervurés.
- Confort de conduite élevé grâce à des roulettes souples à bandage en caoutchouc, qui ne laissent pas de traces, aux roulements à billes et aux écrans de protection.
- Solides profilés de rebord et de fond.
- Renforts avant et latéraux par moulures périphériques et angles nervurés assurant une stabilité élevée.
- Empilable.
- Châssis : 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, Ø 125 mm, largeur 40 mm, roulement souple, bandage caoutchouc, non marquantes, montées sur roulements.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Référence 40661 : anodisé, avec 16 trous d'écoulement au milieu du fond.Référence 40780 : non anodisé, sans trous d'écoulement au sol.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Cote intérieure L x l x H	700 mm × 560 mm × 590 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	740 mm × 600 mm × 760 mm
Diamètre des roulettes	125 mm
Diamètre des roulettes	40 mm

Propriété	Valeur
Disposition embase roulante	2 roul. de guidage, 2 fixes aux 4 coins
Matériau	Aluminium
Moulures d'angle	oui
Moulures sur tout le pourtour	oui
Poids	12 kg
Volume	230 l

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.