



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80

m

La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.

Description du produit

- La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.
- Largeur d'échafaudage : 0,75 m ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3.40 m à 13.20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard




avec consoles Z600.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m ²)
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre des roulettes	200 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	0,6m × 1,8m
Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	0.6 m
Largeur d'échafaudage	0.75 m
Longueur de l'échafaudage	1.8 m
Longueur de plate-forme	1.8 m
Normes	EN 1004-1
Roulettes réglables en hauteur	Oui
Type de griffe	automatique

Variantes de produits

	52225	52235	52245	52255	52265	52275
Hauteur d'échafaudage	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Hauteur de plate-forme	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Hauteur de travail	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m
Poids	95.2 kg	117.8 kg	145.4 kg	158.6 kg	186.2 kg	199.4 kg
Transport dimensions	2.100 mm × 900 mm × 400 mm	2.100 mm × 900 mm × 500 mm	2.100 mm × 900 mm × 600 mm	2.100 mm × 900 mm × 700 mm	2.100 mm × 900 mm × 800 mm	2.100 mm × 900 mm × 900 mm



	52285	52295	52305	52315	52325
Hauteur d'échafaudage	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Hauteur de plate-forme	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Hauteur de travail	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m
Poids	234.6 kg	247.8 kg	275.4 kg	288.6 kg	316.2 kg
Transport dimensions	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 15/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.