



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80

m

La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.



Description du produit

- La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.
- Largeur d'échafaudage : 0,75 m ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-



équipement pour les échafaudages mobiles standard
 avec consoles Z600.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²)	Diamètre de montant 50 mm	Diamètre des roulettes 200 mm	Diamètre d'échelon 50 mm	Dimensions de la plate-forme 0,6m x 1,8m
Garantie 10 ans	Largeur de plate-forme 0.6 m	Largeur d'échafaudage 0.75 m	Longueur de l'échafaudage 1.8 m	Longueur de plate-forme 1.8 m
Normes EN 1004-1	Roulettes réglables en hauteur Oui	Type de griffe automatique		

Variantes de produits

Référence 52225	Référence 52235	Référence 52245
Hauteur d'échafaudage 2.65 m	Hauteur d'échafaudage 3.75 m	Hauteur d'échafaudage 4.6 m
Hauteur de plate-forme 1.4 m	Hauteur de plate-forme 2.5 m	Hauteur de plate-forme 3.35 m
Hauteur de travail 3.4 m	Hauteur de travail 4.5 m	Hauteur de travail 5.35 m
Poids 95.2 kg	Poids 117.8 kg	Poids 145.4 kg
Transport dimensions 2.100 mm x 900 mm x 400 mm	Transport dimensions 2.100 mm x 900 mm x 500 mm	Transport dimensions 2.100 mm x 900 mm x 600 mm

**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:
<https://www.zarges.com/fr/produits/multitower-s-plus-1t-180-m>



Référence	Référence	Référence
52255	52265	52275
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
5.7 m	6.55 m	7.65 m
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
4.45 m	5.3 m	6.4 m
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
6.45 m	7.3 m	8.4 m
Poids	Poids	Poids
158.6 kg	186.2 kg	199.4 kg
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
2.100 mm × 900 mm × 700 mm	2.100 mm × 900 mm × 800 mm	2.100 mm × 900 mm × 900 mm
Référence	Référence	Référence
52285	52295	52305
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
8.5 m	9.65 m	10.45 m
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
7.25 m	8.4 m	9.2 m
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
9.25 m	10.4 m	11.2 m
Poids	Poids	Poids
234.6 kg	247.8 kg	275.4 kg
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm
Référence	Référence	



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/multitower-s-plus-1t-180-m>



52315

Hauteur d'échafaudage

11.6 m

Hauteur de plate-forme

10.35 m

Hauteur de travail

12.35 m

Poids

288.6 kg

Transport dimensions

2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm

52325

Hauteur d'échafaudage

12.45 m

Hauteur de plate-forme

11.2 m

Hauteur de travail

13.2 m

Poids

316.2 kg

Transport dimensions

2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges
Guyemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

www.zarges.com/fr

zargal@zargal.fr

Efficace 12/2/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

4/4