FICHE TECHNIQUE

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3.40 m à 13.20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



CONSEILS ET PARTICULARITÉS

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m²)

Propriété	Valeur
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre des roulettes	200 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	1,2m × 1,8m
Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	1.2 m
Largeur d'échafaudage	1.35 m
Longueur de l'échafaudage	1.8 m
Longueur de plate-forme	1.8 m
Normes	EN 1004-1
Roulettes réglables en hauteur	Oui
Type de griffe	automatique

VARIANTES DE PRODUITS

	52425	52435	52445	52455	52465	52475
Hauteur d'échafaudage	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Hauteur de plate-forme	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Hauteur de travail	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m
Poids	105.6 kg	140.7 kg	190.5 kg	197.1 kg	242.5 kg	248.5 kg
Transport dimensions	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm

	52485	52495	52505	52515	52525
Hauteur d'échafaudage	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Hauteur de plate-forme	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Hauteur de travail	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m
Poids	293.9 kg	300.5 kg	345.9 kg	352.5 kg	397.9 kg
Transport dimensions	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES 1



Clip à ressort pour échafaudages
Référence 800172

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.