



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80

m

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.

Description du produit

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.









Caractéristiques du produit

| Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²) | Diamètre de montant 50 mm | Diamètre des roulettes 200 mm | Diamètre d'échelon 50 mm | Dimensions de la plate-forme 1,2m × 1,8m |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| Garantie 10 ans | Largeur de plate-forme 1.2 m | Largeur d'échafaudage 1.35 m | Longueur de l'échafaudage 1.8 m | Longueur de plate- forme |
| Normes EN 1004-1 | Roulettes réglables en hauteur | Type de griffe automatique | | |

Variantes de produits

| Référence 52425 | Référence 52435 | Référence 52445 |
|---|---|---|
| Hauteur d'échafaudage 2.65 m | Hauteur d'échafaudage 3.75 m | Hauteur d'échafaudage 4.6 m |
| Hauteur de plate-forme 1.4 m | Hauteur de plate-forme 2.5 m | Hauteur de plate-forme 3.35 m |
| Hauteur de travail 3.4 m | Hauteur de travail 4.5 m | Hauteur de travail 5.35 m |
| Poids 105.6 kg | Poids 140.7 kg | Poids 190.5 kg |
| Transport dimensions 2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm | Transport dimensions 2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm | Transport dimensions 2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm |
| Référence 52455 | Référence 52465 | Référence 52475 |



Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange: https://www.zarges.com/fr/produits/multitower-s-plus-2t-180-m



| Hauteur d'échafaudage 5.7 m | Hauteur d'échafaudage 6.55 m | Hauteur d'échafaudage 7.65 m |
|---|---|---|
| Hauteur de plate-forme 4.45 m | Hauteur de plate-forme 5.3 m | Hauteur de plate-forme 6.4 m |
| Hauteur de travail 6.45 m | Hauteur de travail 7.3 m | Hauteur de travail 8.4 m |
| Poids 197.1 kg | Poids 242.5 kg | Poids 248.5 kg |
| Transport dimensions 2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm | Transport dimensions 2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm | Transport dimensions 2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm |
| Référence 52485 | Référence 52495 | Référence 52505 |
| Hauteur d'échafaudage 8.5 m | Hauteur d'échafaudage 9.65 m | Hauteur d'échafaudage 10.45 m |
| Hauteur de plate-forme 7.25 m | Hauteur de plate-forme 8.4 m | Hauteur de plate-forme 9.2 m |
| Hauteur de travail 9.25 m | Hauteur de travail 10.4 m | Hauteur de travail 11.2 m |
| Poids 293.9 kg | Poids 300.5 kg | Poids 345.9 kg |
| Transport dimensions 2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm | Transport dimensions 2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm | Transport dimensions 2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm |
| Référence 52515 | Référence 52525 | |
| Hauteur d'échafaudage | Hauteur d'échafaudage | |





| 11.6 m | 12.45 m |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme 10.35 m | Hauteur de plate-forme 11.2 m |
| Hauteur de travail 12.35 m | Hauteur de travail 13.2 m |
| Poids 352.5 kg | Poids 397.9 kg |
| Transport dimensions 2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm | Transport dimensions 2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm |