# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.

## Description du produit

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

## Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.

## Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Classe d'échafaudage<br>**3 (= 200 kg/m²)** | Diamètre de montant<br>**50 mm** | Diamètre des roulettes<br>**200 mm** | Diamètre d'échelon<br>**50 mm** | Dimensions de la plate-forme<br>**1,2m × 2,5m** |
| Garantie<br>**10 ans** | Largeur de plate-forme<br>**1.2 m** | Largeur d'échafaudage<br>**1.35 m** | Longueur de l'échafaudage<br>**2.5 m** | Longueur de plate-forme<br>**2.5 m** |
| Roulettes réglables en hauteur<br>**Oui** | Type de griffe<br>**automatique** | | | |

## Variantes de produits

| | | |
|---|---|---|
| Référence<br>**52426** | Référence<br>**52436** | Référence<br>**52446** |
| Hauteur d'échafaudage<br>**2.65 m** | Hauteur d'échafaudage<br>**3.75 m** | Hauteur d'échafaudage<br>**4.6 m** |
| Hauteur de plate-forme<br>**1.4 m** | Hauteur de plate-forme<br>**2.5 m** | Hauteur de plate-forme<br>**3.35 m** |
| Hauteur de travail<br>**3.4 m** | Hauteur de travail<br>**4.5 m** | Hauteur de travail<br>**5.35 m** |
| Poids<br>**124 kg** | Poids<br>**161.8 kg** | Poids<br>**218.4 kg** |
| Transport dimensions<br>**2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm** | Transport dimensions<br>**2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm** | Transport dimensions<br>**2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm** |
| Référence<br>**52456** | Référence<br>**52466** | Référence<br>**52476** |

| | | |
|---|---|---|
| Hauteur d'échafaudage<br>**5.7 m** | Hauteur d'échafaudage<br>**6.55 m** | Hauteur d'échafaudage<br>**7.65 m** |
| Hauteur de plate-forme<br>**4.45 m** | Hauteur de plate-forme<br>**5.3 m** | Hauteur de plate-forme<br>**6.4 m** |
| Hauteur de travail<br>**6.45 m** | Hauteur de travail<br>**7.3 m** | Hauteur de travail<br>**8.4 m** |
| Poids<br>**236.2 kg** | Poids<br>**292.8 kg** | Poids<br>**319 kg** |
| Transport dimensions<br>**2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm** | Transport dimensions<br>**2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm** | Transport dimensions<br>**2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm** |
| Référence<br>**52486** | Référence<br>**52496** | Référence<br>**52506** |
| Hauteur d'échafaudage<br>**8.5 m** | Hauteur d'échafaudage<br>**9.65 m** | Hauteur d'échafaudage<br>**10.45 m** |
| Hauteur de plate-forme<br>**7.25 m** | Hauteur de plate-forme<br>**8.4 m** | Hauteur de plate-forme<br>**9.2 m** |
| Hauteur de travail<br>**9.25 m** | Hauteur de travail<br>**10.4 m** | Hauteur de travail<br>**11.2 m** |
| Poids<br>**375.6 kg** | Poids<br>**393.4 kg** | Poids<br>**450 kg** |
| Transport dimensions<br>**2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm** | Transport dimensions<br>**2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm** | Transport dimensions<br>**2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm** |
| Référence<br>**52516** | Référence<br>**52526** | |
| Hauteur d'échafaudage | Hauteur d'échafaudage | |

| 11.6 m | 12.45 m |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme<br>**10.35 m** | Hauteur de plate-forme<br>**11.2 m** |
| Hauteur de travail<br>**12.35 m** | Hauteur de travail<br>**13.2 m** |
| Poids<br>**467.8 kg** | Poids<br>**524.4 kg** |
| Transport dimensions<br>**2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm** | Transport dimensions<br>**2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm** |