CompactMaster S-PLUS 1T

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

Description du produit

- Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage **3 (= 200 kg/m²)**	Diamètre de montant **50 mm**	Diamètre d'échelon **50 mm**	Dimensions de la plate-forme **0,6m × 1,8m**	Garantie **10 ans**
Largeur de plate-forme **0.6 m**	Largeur d'échafaudage **0.85 m**	Longueur de l'échafaudage **1.8 m**	Longueur de plate-forme **1.8 m**	Type de griffe **automatique**

Variantes de produits

Référence	Diamètre des roulettes	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Poids	Roulettes réglables en hauteur	Transport dimensions
53300	125 mm	1.65 m	0.95 m	2.95 m	35.8 kg	Non	1.900 mm × approx. 950 mm × approx. 480 mm

Référence	Diamètre des roulettes	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Normes	Poids	Roulettes réglables en hauteur	Transport dimensions
53099	150 mm	3 m	1.75 m	3.75 m	EN 1004-1	105.8 kg	Oui	0 mm0 mm0 mm

Référence	Diamètre des roulettes	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Normes	Poids	Roulettes réglables en hauteur	Transport dimensions
53121	150 mm	3.85 m	2.6 m	4.6 m	EN 1004-1	123.6 kg	Oui	0 mm0 mm0 mm

Référence	Diamètre des roulettes
53131	150 mm

Référence	Diamètre des roulettes
53141	150 mm

Référence	Diamètre des roulettes
53151	150 mm

Hauteur d'échafaudage **4.95 m**	Hauteur d'échafaudage **5.8 m**	Hauteur d'échafaudage **6.9 m**
Hauteur de plate-forme **3.7 m**	Hauteur de plate-forme **4.55 m**	Hauteur de plate-forme **5.65 m**
Hauteur de travail **5.7 m**	Hauteur de travail **6.55 m**	Hauteur de travail **7.65 m**
Normes **EN 1004-1**	Normes **EN 1004-1**	Normes **EN 1004-1**
Poids **147.8 kg**	Poids **165.6 kg**	Poids **189.8 kg**
Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Roulettes réglables en hauteur **Oui**
Transport dimensions **0 mm0 mm0 mm**	Transport dimensions **0 mm0 mm0 mm**	Transport dimensions **0 mm0 mm0 mm**
Référence **53161**	Référence **53171**	Référence **53181**
Diamètre des roulettes **150 mm**	Diamètre des roulettes **150 mm**	Diamètre des roulettes **150 mm**
Hauteur d'échafaudage **7.75 m**	Hauteur d'échafaudage **8.9 m**	Hauteur d'échafaudage **9.7 m**
Hauteur de plate-forme **6.5 m**	Hauteur de plate-forme **7.6 m**	Hauteur de plate-forme **8.4 m**
Hauteur de travail **8.5 m**	Hauteur de travail **9.6 m**	Hauteur de travail **10.45 m**
Normes	Normes	Normes

EN 1004-1	**EN 1004-1**	**EN 1004-1**
Poids **216 kg**	Poids **231.8 kg**	Poids **249.6 kg**
Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Roulettes réglables en hauteur **Oui**
Transport dimensions **0 mm0 mm0 mm**	Transport dimensions **0 mm0 mm0 mm**	Transport dimensions **0 mm0 mm0 mm**
Référence **53191**	Référence **53101**	Référence **53111**
Diamètre des roulettes **150 mm**	Diamètre des roulettes **150 mm**	Diamètre des roulettes **150 mm**
Hauteur d'échafaudage **10.85 m**	Hauteur d'échafaudage **11.7 m**	Hauteur d'échafaudage **12.8 m**
Hauteur de plate-forme **9.6 m**	Hauteur de plate-forme **10.4 m**	Hauteur de plate-forme **11.55 m**
Hauteur de travail **11.6 m**	Hauteur de travail **12.4 m**	Hauteur de travail **13.55 m**
Normes **EN 1004-1**	Normes **EN 1004-1**	Normes **EN 1004-1**
Poids **273.8 kg**	Poids **291.6 kg**	Poids **315.8 kg**
Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Roulettes réglables en hauteur **Oui**
Transport dimensions **0 mm0 mm0 mm**	Transport dimensions **0 mm0 mm0 mm**	Transport dimensions **0 mm0 mm0 mm**