



# CompactMaster S-PLUS 1T

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

## Description du produit

- Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.



## Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Diamètre de montant <b>50 mm</b>	Diamètre d'échelon <b>50 mm</b>	Dimensions de la plate-forme <b>0,6m x 1,8m</b>	Garantie <b>10 ans</b>
Largeur de plate-forme <b>0.6 m</b>	Largeur d'échafaudage <b>0.85 m</b>	Longueur de l'échafaudage <b>1.8 m</b>	Longueur de plate-forme <b>1.8 m</b>	Type de griffe <b>automatique</b>

## Variantes de produits



Référence <b>53300</b>	Référence <b>53099</b>	Référence <b>53121</b>
Diamètre des roulettes <b>125 mm</b>	Diamètre des roulettes <b>150 mm</b>	Diamètre des roulettes <b>150 mm</b>
Hauteur d'échafaudage <b>1.65 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>3 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>3.85 m</b>
Hauteur de plate-forme <b>0.95 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.75 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>2.6 m</b>
Hauteur de travail <b>2.95 m</b>	Hauteur de travail <b>3.75 m</b>	Hauteur de travail <b>4.6 m</b>
Poids <b>35.8 kg</b>	Normes <b>EN 1004-1</b>	Normes <b>EN 1004-1</b>
Roulettes réglables en hauteur <b>Non</b>	Poids <b>105.8 kg</b>	Poids <b>123.6 kg</b>
Transport dimensions <b>1.900 mm x approx. 950 mm x approx. 480 mm</b>	Roulettes réglables en hauteur <b>Oui</b>	Roulettes réglables en hauteur <b>Oui</b>
	Transport dimensions <b>0 mm0 mm0 mm</b>	Transport dimensions <b>0 mm0 mm0 mm</b>
Référence <b>53131</b>	Référence <b>53141</b>	Référence <b>53151</b>
Diamètre des roulettes <b>150 mm</b>	Diamètre des roulettes <b>150 mm</b>	Diamètre des roulettes <b>150 mm</b>
Hauteur d'échafaudage <b>4.95 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>5.8 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>6.9 m</b>
Hauteur de plate-forme <b>3.7 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>4.55 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>5.65 m</b>
Hauteur de travail <b>5.7 m</b>	Hauteur de travail <b>6.55 m</b>	Hauteur de travail <b>7.65 m</b>



Normes <b>EN 1004-1</b>	Normes <b>EN 1004-1</b>	Normes <b>EN 1004-1</b>
Poids <b>147.8 kg</b>	Poids <b>165.6 kg</b>	Poids <b>189.8 kg</b>
Roulettes réglables en hauteur <b>Oui</b>	Roulettes réglables en hauteur <b>Oui</b>	Roulettes réglables en hauteur <b>Oui</b>
Transport dimensions <b>0 mm0 mm0 mm</b>	Transport dimensions <b>0 mm0 mm0 mm</b>	Transport dimensions <b>0 mm0 mm0 mm</b>
Référence <b>53161</b>	Référence <b>53171</b>	Référence <b>53181</b>
Diamètre des roulettes <b>150 mm</b>	Diamètre des roulettes <b>150 mm</b>	Diamètre des roulettes <b>150 mm</b>
Hauteur d'échafaudage <b>7.75 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>8.9 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>9.7 m</b>
Hauteur de plate-forme <b>6.5 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>7.6 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>8.4 m</b>
Hauteur de travail <b>8.5 m</b>	Hauteur de travail <b>9.6 m</b>	Hauteur de travail <b>10.45 m</b>
Normes <b>EN 1004-1</b>	Normes <b>EN 1004-1</b>	Normes <b>EN 1004-1</b>
Poids <b>216 kg</b>	Poids <b>231.8 kg</b>	Poids <b>249.6 kg</b>
Roulettes réglables en hauteur <b>Oui</b>	Roulettes réglables en hauteur <b>Oui</b>	Roulettes réglables en hauteur <b>Oui</b>
Transport dimensions <b>0 mm0 mm0 mm</b>	Transport dimensions <b>0 mm0 mm0 mm</b>	Transport dimensions <b>0 mm0 mm0 mm</b>
Référence	Référence	Référence



<b>53191</b>	<b>53101</b>	<b>53111</b>
Diamètre des roulettes <b>150 mm</b>	Diamètre des roulettes <b>150 mm</b>	Diamètre des roulettes <b>150 mm</b>
Hauteur d'échafaudage <b>10.85 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>11.7 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>12.8 m</b>
Hauteur de plate-forme <b>9.6 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>10.4 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>11.55 m</b>
Hauteur de travail <b>11.6 m</b>	Hauteur de travail <b>12.4 m</b>	Hauteur de travail <b>13.55 m</b>
Normes <b>EN 1004-1</b>	Normes <b>EN 1004-1</b>	Normes <b>EN 1004-1</b>
Poids <b>273.8 kg</b>	Poids <b>291.6 kg</b>	Poids <b>315.8 kg</b>
Roulettes réglables en hauteur <b>Oui</b>	Roulettes réglables en hauteur <b>Oui</b>	Roulettes réglables en hauteur <b>Oui</b>
Transport dimensions <b>0 mm0 mm0 mm</b>	Transport dimensions <b>0 mm0 mm0 mm</b>	Transport dimensions <b>0 mm0 mm0 mm</b>