



## CompactMaster S-PLUS 2T

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

### Description du produit

- Largeur d'échafaudage : 0,85 m ou 1,45 m (partie inférieure avec charnière) ; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.



### Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Diamètre de montant <b>50 mm</b>	Diamètre d'échelon <b>50 mm</b>	Dimensions de la plate-forme <b>1,2m × 1,8m</b>	Garantie <b>10 ans</b>
Largeur de plate-forme <b>1.2 m</b>	Largeur d'échafaudage <b>1.45 m</b>	Longueur de l'échafaudage <b>1.8 m</b>	Longueur de plate-forme <b>1.8 m</b>	Passe à travers les portes <b>Non</b>
Type de griffe <b>automatique</b>				



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/compactmaster-s-plus-2t>



## Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
<b>53400</b>	<b>53199</b>	<b>53221</b>
Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes
<b>125 mm</b>	<b>150 mm</b>	<b>150 mm</b>
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
<b>1.65 m</b>	<b>3 m</b>	<b>3.85 m</b>
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
<b>0.95 m</b>	<b>1.75 m</b>	<b>2.6 m</b>
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
<b>2.95 m</b>	<b>3.75 m</b>	<b>4.6 m</b>
Poids	Poids	Poids
<b>52.8 kg</b>	<b>108.1 kg</b>	<b>161.4 kg</b>
Roulettes réglables en hauteur	Roulettes réglables en hauteur	Roulettes réglables en hauteur
<b>Non</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
<b>0 mm x 0 mm x 0 mm</b>	<b>0 mm0 mm0 mm</b>	<b>0 mm0 mm0 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>53231</b>	<b>53241</b>	<b>53251</b>
Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes
<b>150 mm</b>	<b>150 mm</b>	<b>150 mm</b>
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
<b>4.95 m</b>	<b>5.8 m</b>	<b>6.9 m</b>
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
<b>3.7 m</b>	<b>4.55 m</b>	<b>5.65 m</b>

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges  
Guynermer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

Efficace 12/2/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

2/4



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/compactmaster-s-plus-2t>



Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
<b>5.7 m</b>	<b>6.55 m</b>	<b>7.65 m</b>
Poids	Poids	Poids
<b>189.4 kg</b>	<b>225 kg</b>	<b>250.7 kg</b>
Roulettes réglables en hauteur	Roulettes réglables en hauteur	Roulettes réglables en hauteur
<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
<b>0 mm0 mm0 mm</b>	<b>0 mm0 mm0 mm</b>	<b>0 mm0 mm0 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>53261</b>	<b>53271</b>	<b>53281</b>
Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes
<b>150 mm</b>	<b>150 mm</b>	<b>150 mm</b>
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
<b>7.75 m</b>	<b>8.9 m</b>	<b>9.7 m</b>
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
<b>6.5 m</b>	<b>7.6 m</b>	<b>8.4 m</b>
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
<b>8.5 m</b>	<b>9.6 m</b>	<b>10.45 m</b>
Poids	Poids	Poids
<b>284 kg</b>	<b>312 kg</b>	<b>345.3 kg</b>
Roulettes réglables en hauteur	Roulettes réglables en hauteur	Roulettes réglables en hauteur
<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
<b>0 mm0 mm0 mm</b>	<b>0 mm0 mm0 mm</b>	<b>0 mm0 mm0 mm</b>

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges  
Guy nemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

Efficace 12/2/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

3/4



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/compactmaster-s-plus-2t>



Référence	Référence	Référence
<b>53291</b>	<b>53201</b>	<b>53211</b>
Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes
<b>150 mm</b>	<b>150 mm</b>	<b>150 mm</b>
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
<b>10.85 m</b>	<b>11.7 m</b>	<b>12.8 m</b>
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
<b>9.6 m</b>	<b>10.4 m</b>	<b>11.55 m</b>
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
<b>11.6 m</b>	<b>12.4 m</b>	<b>13.55 m</b>
Poids	Poids	Poids
<b>373.3 kg</b>	<b>406.6 kg</b>	<b>434.6 kg</b>
Roulettes réglables en hauteur	Roulettes réglables en hauteur	Roulettes réglables en hauteur
<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
<b>0 mm0 mm0 mm</b>	<b>0 mm0 mm0 mm</b>	<b>0 mm0 mm0 mm</b>